



Un Constructeur en Mouvement
A Manufacturer on the Move
Une technologie Innovante
Innovative Technology
Une Vocation : le Service au Client
One Goal : Service to our Customers

RECEPTEUR DE MITRAILLEUSE

SLITTER SCORER BATCH DELIVERY UNIT

2000/2200/2400/2600/2800 mm

PERMET UNE AUGMENTATION DE PRODUCTIVITE DE 50% PAR RAPPORT A UNE MITRAILLEUSE SANS RECEPTEUR

- Empilage par-dessous
- Courroies d'empilage commandées par variateur
- Freinage électrique
- Compteur à présélections
- Réception des paquets sur une table à galets
- *Bottom stacking*
- *Frequency driven stacking belts*
- *Electrical braking*
- *Reception of the bundles on a wheel table*
- *Preselection counter*



- Déplacement longitudinal motorisé
- Déplacement motorisé de la butée arrière
- Déplacement manuel du cylindre d'empilage
- Télécommande pour l'ouverture de la butée arrière, pour l'évacuation des paquets
- Fermeture automatique de la butée arrière, par une cellule détectant l'arrière des paquets

- *Motorised longitudinal movement*
- *Motorised movement of the rear stop*
- *Manual movement of the stacking cylinder*
- *Remote controlled opening of the rear stop, to evacuate the bundles*
- *Closing of the rear stop by means of a cell sensing the rear end of the bundles*



Caractéristiques techniques :

- Poussée maximum : 2000 à 2800 mm
- Poussée minimum : 280 mm
- Augmentation de la vitesse de production, d'environ 50%
- Qualités de carton : de la Petite Cannelure à la Double Double

Technical specifications :

- *Maximum length : 2000 à 2800 mm*
- *Minimum length : 280 mm*
- *Production rate increase of about 50%*
- *Board grades : from Small Flute to Double Double*

35, rue du MARAIS - 69100 VILLEURBANNE - FRANCE

Tel: +33(0) 4 78 80 25 20 – Fax: +33(0) 4 78 80 33 74

<http://www.cartec.fr> – E-Mail: cartec@cartec.fr