


**Pareggiatore con reggiatrice termosaldante automatica a braccio
mod. PRIMA 1000-1400 e 1600**

*Automatic self-adjusting "in-line" pressing-strapping
machine PRIMA 1000 – 1400 and 1600 models*




Le caratteristiche principali di questa nuova macchina sono le seguenti:
The main constructive characteristics of this new machine are the following:


- Struttura macchina in lamiera piegata
Machine structure: iron profiled sheet
- Reggiatura in senso avanzamento pacco
Bundle advancement strapping
- Autodimensionamento della macchina ai vari formati di pacco
Self-adjusting system of the machine according to the different bundle sizes
- Funzionamento gestito con logica programmata e controllato da terminale con display touch-screen
Programmed logic operation and touch-screen display control
- Ruote per spostamento laterale in base alle esigenze di produzione
Wheels for lateral movement according to the production requirements
- Capacità produttiva pari a 25 pacchi/min.
25 bundles/min productive capacity




INTRODUZIONE
INFEEED




PAREGGIATURA E SQUADRATURA
SQUARING



PRESSATURA
PRESSING



REGGIATURA
STRAPPING



Il servizio tecnico Emmepi è a completa disposizione per illustrare le caratteristiche, le modalità di impiego e le possibilità di installazioni delle macchine illustrate


The Emmepi technical service is at your disposal to show the main characteristics, employ modes and installation possibilities of the machines.

Pareggiatore con reggiatrice termosaldante automatica a braccio mod. PRIMA 1000-1400 e 1600

Automatic self-adjusting "in-line" pressing-strapping machine PRIMA 1000 - 1400 and 1600 model



Prima	1000.IT	1400.IT	1600.IT
A	2.805	3.370	3.570
B	1.605	2.005	2.005
Dim. minima pacco <i>Min. bundle sizes</i>			
Lunghezza - <i>Length</i>	180	180	180
Larghezza - <i>Width</i>	180	180	180
Altezza - <i>Height</i>	50	50	50
Dim. massima pacco <i>Max. bundle sizes</i>			
Lunghezza - <i>Length</i>	1.000	1.400	1.600
Lunghezza S.F. <i>(Without bundle stop)</i>	1.300	1.700	1.900
Larghezza - <i>Width</i>	1.000	1.400	1.600
Altezza - <i>Height</i>	300	300	300
Produzione: <i>Production:</i>	25 pacchi/min. (secondo formati) <i>25 bundles/min. (according to formats)</i>		
Potenza installata <i>Installed power</i>	3Kw		
Tensione alimentare: <i>Electrical requirements:</i>	400 Volt - 50 Hz - 3 Ph + T + N		
Consumo aria <i>Air consumption</i>	30 NL/ciclo <i>30 NL/cycle</i>		
Pressione di esercizio <i>Pression</i>	6 bar		
Reggetta <i>Strapping</i>	polipropilene mm. 5/6 x 0.35 <i>polypropylene mm. 5/6 x 0.35</i>		



Per motivi tecnici o commerciali, Emmepi si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, I dati e I prodotti contenuti nel presente foglio illustrativo.

For technical or commercial reasons, Emmepi reserves the right to modify, at any time and without prior warning, the data and products contained in this sheet.